

LED-Einbaustrahler

# High Performance

18 - 28 Watt

NDL-\*W/\*WHPCIKN404

CIK-Serie

**IP20**



Produktbezeichnung  
**LED-Einbaustrahler**

Form & Design  
**Ersetzt herkömmliche Einbaustrahler**

Ausführung  
**Elegantes Design, robustes Gehäuse**

Netzspannung  
**220 - 240 VAC, 50/60 Hz**

Material  
**Aluminium, Glas-Frontabdeckung (matt/klar)**

Anschluss  
**Offene Enden**

Lebensdauer (L70/B10)  
**≥ 50.000 Std.**

Gehäusefarbe  
**Weiß**

Betriebstemperatur  
**0°C bis +45°C**

Farbwiedergabe  
**Ra ≥82**

LED-Chip  
**CITIZEN**

Systemleistung  
**18W: 20W - 20 kWh/1000h**  
**20W: 22W - 22 kWh/1000h**  
**28W: 30W - 30 kWh/1000h**

Produktmaße, Gewicht  
**Ø 228 mm, Tiefe 194 mm, 2,0 kg**

Deckenausschnitt  
**Ø 210 mm**

Verpackungseinheit  
**12 Stück / Karton**

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht  
**250 mm x 250 mm x 250 mm, 2,2 kg**

## Produktvarianten

Watt	Lichtfarbe	Lumen	α	CRI	Farbe	Artikel-Nr.
18W	warm light 3.000k	1.183 lm	40°	Ra ≥82	Weiß	NLDL-18W/WWHPCIKN404
	white light 4.000k	1.337 lm				NLDL-18W/NWHPCIKN404
	sky white 5.000k	1.380 lm				NLDL-18W/NCWHPCIKN404
20W	warm light 3.000k	1.710 lm	40°	Ra ≥82	Weiß	NLDL-20W/WWHPCIKN404
	white light 4.000k	1.820 lm				NLDL-20W/NWHPCIKN404
	sky white 5.000k	1.860 lm				NLDL-20W/NCWHPCIKN404
28W	warm light 3.000k	2.340 lm	40°	Ra ≥82	Weiß	NLDL-28W/WWHPCIKN404
	white light 4.000k	2.550 lm				NLDL-28W/NWHPCIKN404
	sky white 5.000k	2.600 lm				NLDL-28W/NCWHPCIKN404

## Optional: IP65-Klassifizierung

Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere CIK-Einbaustrahler auch mit IP65-Klassifizierung an. Damit sind die Strahler bestens gegen äußere Umwelteinflüsse wie Staub oder Feuchtigkeit gewappnet und können auch in raueren Arbeitsumgebungen bedenkenlos eingesetzt werden.

## DALI oder 1-10V auf Anfrage

Auf Wunsch können unsere CIK-Einbaustrahler auch per DALI oder 1-10V-Schnittstelle angesteuert werden. Sprechen Sie uns einfach an!

## Optional: Weitere Abstrahlwinkel

Optional sind unsere CIK-Einbaustrahler auch in weiteren Abstrahlwinkeln wie 24°, 36°, 47° oder 55° erhältlich.



Die o.g. Daten wurden durch „next trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

next trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany