

LED-Einbaustrahler

High Performance

26 - 42 Watt

NDL-26W/*WHPCION609

NDL-42W/*WHPCION609

CION9-Serie

IP20

Produktbezeichnung
LED-Einbaustrahler

Form & Design
Ersetzt herkömmliche Einbaustrahler

Ausführung
Elegantes Design, ausschwenkbar

Netzspannung
220 - 240 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium, Glas-Frontabdeckung

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Weiß

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥82

LED-Chip
CITIZEN

Systemleistung
26W: 29W - 29 kWh/1000h
42W: 46W - 46 kWh/1000h

Gewicht
1,9 kg

Produktmaße
Ø 194 mm, Tiefe 170 mm
Deckenausschnitt Ø 184 mm

Verpackungseinheit
12 Stück / Karton

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
240 mm x 240 mm x 220 mm, 2,2 kg



Produktvarianten

Watt	Lichtfarbe	Lumen	α	CRI	Farbe	Artikel-Nr.
26W	warm light 3.000k	2.500 lm	60°	Ra ≥82	Weiß	NDL-26W/WWHPCION609
	white light 4.000k	2.665 lm				NDL-26W/NWHPCION609
	sky white 5.000k	2.720 lm				NDL-26W/NCWHPCION609
35W	warm light 3.000k	3.000 lm	60°	Ra ≥82	Weiß	NDL-35W/WWHPCION609
	white light 4.000k	3.200 lm				NDL-35W/NWHPCION609
	sky white 5.000k	3.265 lm				NDL-35W/NCWHPCION609
42W	warm light 3.000k	3.700 lm	60°	Ra ≥82	Weiß	NDL-42W/WWHPCION609
	white light 4.000k	3.945 lm				NDL-42W/NWHPCION609
	sky white 5.000k	4.030 lm				NDL-42W/NCWHPCION609

Ausschwenkbarer Reflektor

Für höchste Flexibilität lässt sich der CION9-Einbaustrahler bis zu 45° ausschwenken. So ist nicht nur eine senkrechte, sondern auch eine gezielt gerichtete Beleuchtung möglich. Da der CION9-Einbaustrahler im Deckenausschnitt beliebig gedreht platziert werden kann, eignet er sich hervorragend zur gezielten Ausleuchtung z.B. in Verkaufsräumen - aber auch an Arbeitsplätzen ist die gezielte Ausrichtung des Lichtkegels ein großer Vorteil.



Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargebedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany